

مشخصات عمومی		
IP65	دستگاه	درجه حفاظت IP
IP67	پنل خورشیدی	
-10~+50	محدوده دمای عملکرد دستگاه (°C)	
0 ~ 45	دمای شارژ باتری (°C)	
سایر مشخصات		
E27, 12V, 5W, LED	لامپ روشنایی	
1 عدد / پنل خورشیدی 1 عدد / برق شهر 220 ولت	تعداد/نوع ورودی‌ها	
2 عدد / پورت USB (شارژ سریع و معمولی) 4 عدد / کانکتور GX16 (روشنایی)	تعداد/نوع خروجی‌ها	



مشخصات الکتریکی	
GS-40/100-Li	شاخص
12	ولتاژ دستگاه (VDC)
40Ah, 14.4V / لیتیوم یون	نوع / ولتاژ و ظرفیت باتری
100W / پلی کریستال	نوع/توان پنل
10A / 12&24VDC / PWM	نوع/ولتاژ و جریان نامی شارژ کنترلر
12V/5W	خروجی‌های روشنایی
3.1A / 5V / 15.5W	خروجی USB/معمولی
2-3A / 5-12V / 24W	خروجی USB/شارژ سریع
مشخصات مکانیکی	
440×340×136	ابعاد (mm)
~7	وزن (Kg)
طوسی روشن / پلی کربنات	رنگ/ جنس بدنه
1010×660×25	ابعاد (mm)
7.7	سازه
سازه فلزی با پوشش گالوانیزه گرم	جنس سازه
25°, 30°, 35°	زوایای قابل تنظیم سازه
620×542×425 (35°)	ابعاد (mm)
~3	وزن (Kg)



سازمانه خورشیدی قابل حمل تیدا

کد محصول: 415701003

