

راندمان	
98.3	ماکزیم راندمان (%)
98	راندمان (اروپایی) (%)
مشخصات مکانیکی	
460x497x176	ابعاد (mm)
20.5	وزن (Kg)
مشخصات عمومی	
-25 ~ +60	محدوده دمای عملکرد (°C)
0~100	رطوبت نسبی (%)
IP65	درجه حفاظت IP
سایر مشخصات	
I	کلاس حفاظتی
WLAN / Ethernet	ارتباطات
Modbus, Webconnect	پروتکل های ارتباطی
تلفن همراه، تبلت، لپ تاپ	نمایشگر اطلاعات
5W	مصرف در شب
همرفتی (Convection)	تهویه
SUNCLIX	اتصال DC
کانکتور	اتصال AC
بدون ترانسفورماتور	ایزولاسیون
<30 db	سطح صدا



مشخصات الکتریکی	
STP10.03AV-40	شخص
ورودی (DC)	
15000	ماکزیم توان پنل ورودی (W)
1000	ماکزیم ولتاژ ورودی (V)
320 - 800 V	محدوده ولتاژ MPPT
580	ولتاژ نامی ورودی (V)
125	مینیم ولتاژ ورودی (V)
175	ولتاژ ورودی اولیه (V)
A:20A / B:12A	ماکزیم جریان ورودی (هرString)
A:30A / B:18A	ماکزیم جریان اتصال کوتاه (هرString)
2/A:2, B:1	تعداد ورودی های مستقل MPPT / تعداد string در هر ورودی MPP
خروجی (AC)	
10	توان نامی (230V@5Hz) (K)
10	ماکزیم توان ظاهری (VA)
3/N/PE:220/380 3/N/PE:230/400 3/N/PE:240/415	ولتاژ نامی (Vac)
180-280	محدوده ولتاژ نامی (Vac)
50 / 60	فرکانس نامی شبکه (Hz)
45 - 55 / 55 - 65	محدوده فرکانس شبکه (Hz)
3x14.5A	ماکزیم جریان خروجی (A)
1	ضریب توان
پیش فاز ~ 0.8 - پس فاز 0.8	ضریب توان قابل تنظیم



## اینورتر STP- (10KW) سه فاز

کد محصول: 270502049

