



اینورتر IPower 500-وات

کد محصول IP500/12V: 270502026
کد محصول IP500/24V: 270502023

مشخصات الکتریکی

IP500-22	IP500-12	شاخص
	400W	توان خروجی پیوسته (W)
	500W	توان خروجی (15 دقیقه اول) (W)
	1000W	توان لحظه‌ای (W)
	220VAC(±5%), 230VAC(±5%)	ولتاژ خروجی (V)
	50/60 Hz ±0.1%	فرکانس خروجی
	موج سینوسی خالص	شکل موج خروجی
	THD≤3%	اعوجاج هارمونیک کل
	0.2-1	ضریب توان بار
24	12	ولتاژ ورودی نامی (VDC)
21.6~32	10.8~16	محدوده ولتاژ ورودی (VDC)
<44	<32	ولتاژ لحظه‌ای ورودی (VDC)
92	92	بیشینه راندمان خروجی (%)
<0.5	<0.9	جریان بی باری (A)
5VDC/MAX.1A		پورت USB
-		کابل RS485
مشخصات مکانیکی		
232×132×74.5		ابعاد (mm)
1.7Kg		وزن (Kg)
مشخصات عمومی		
-20°C~+45°C		محدوده دمای عملکرد (°C)
<95%		رطوبت نسبی
IP20		درجه حفاظت IP

